

Änderungsdatum
11.02.22

Harzentferner für Sägeblätter

Anwendungsgebiete

HARZ-weg ist als Harzentferner für Sägeblätter ein stark alkalisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung von eingebrannten Harzresten und üblichen Verschmutzungen auf Stahloberflächen.

Vorteile

- Schont die Sägeblätter
- Keinerlei Einfluss auf die Schnittschärfe
- Völliges Abspülen aller Reinigungsmittelreste nach der Anwendung

Anwendungsweise

Im Einlegeverfahren:

- Konzentration: 5,0 – 30,0%
- Temperatur: Kalt
- Einwirkzeit: 5 – 8 Stunden

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.

Materialverträglichkeit

PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl, Stahl, Grauguss, Glas


Achtung

HARZ-weg darf nicht mit Materialien wie Aluminium und dessen Legierungen sowie verzinnem Material eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.

Konzentrationsbestimmung

Siehe Titriervorschrift

Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen/Farbe	Farblos		
Form	Flüssig		
Geruch	Geruchlos		
Schaumverhalten (unter Anwendungsbedingungen)	Nicht schäumend		
Phosphate	Keine		
Dichte (20°C) g/cm ³	1,280 – 1,300		
Konzentration	1% in H ₂ O dest.	3% in H ₂ O dest.	5% in H ₂ O dest.
pH-Wert (1%, 20°C)	12,5 – 13,1	Entfällt	Entfällt
Leitwert (1%, 20°C) mS/cm	12,0 – 15,0	35,0 – 41,0	58,0 – 68,0
p-Wert (ml)	5,5 ± (1% bei 10ml Vorlage)		
m-Wert (ml)	Entfällt		
Lagerstabilität	+5°C bis +40°C		
Biocidhinweis	Entfällt		
Gefahrstoffe und Gefahrensymbole	Kaliumhydroxid 		
Besondere Hinweise	Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern. Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behälter zurück gießen. Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten.		
Entsorgung	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben		

Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dieses Blattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrung. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.